

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____ Г.Х. Шарипзянова
« ____ » _____ 20__ г.

**Программа вступительного испытания
для поступающих на обучение
по направлению подготовки магистратуры
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»**

Образовательная программа «Mechatronics systems in industrial automation»

Москва, 2023

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 15.04.04
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ»
В 2023 ГОДУ

1. Комплексные вступительные испытания проводятся **по направлению подготовки** 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» по магистерским программам обучения:

- Mechatronics systems in industrial automation (Мехатронные системы в промышленной автоматизации).

2. **Форма проведения вступительного испытания:** компьютерное тестирование.

3. **Процедура проведения вступительного испытания:**

3.1 Вступительные испытания в магистратуру (ВИМ) проводятся в режиме дистанционного (удаленного) доступа в формате компьютерного тестирования через систему LMS Московского Политеха (<https://online.mospolytech.ru>) в рамках онлайн-курса **ВИМ2023_15.04.04_«Mechatronics systems in industrial automation»**. Контроль за выполнением теста и идентификация абитуриентов проводится в системе интернет видеоконференции (далее - ВКС) на базе одного из видов программного продукта Zoom, Cisco Webex Meet. Конкретный вид используемого программного продукта будет указан абитуриенту приёмной комиссией.

3.2 По результату вступительного испытания поступающему выставляется оценка от нуля до 100 баллов. Минимальный положительный балл по 100-бальной системе составляет 40 баллов, ниже которого вступительное испытание считается несданным.

3.3 Прием вступительных испытаний проводится в системе ВКС с применением LMS, в которой размещен онлайн-курс «ВИМ2023 <Код и Наименование ООП>», предназначенный для проведения ВИМ, содержащий Программу вступительных испытаний по направлению подготовки, правила проведения ВИМ, и ссылку для компьютерного тестирования. Каждый абитуриент за 30 минут до начала вступительного испытания подключается к ВКС по заранее объявленной ссылке и остается в этой конференции до окончания ВИМ.

3.4 Компьютерное тестирование содержит 50 вопросов (примерный банк вопросов в Приложении 1). Начало тестирования: 10.00 (мск), длительность – 60 минут.

Допуск студента к тестированию осуществляется по результатам процедуры идентификации личности поступающего. Для этого с 9.30 до 10.00 абитуриент должен подключиться к ВКС, громко и отчетливо сообщить свои фамилию, имя и отчество, предъявить документ, удостоверяющий личность, и индивидуальный номер личного дела или расписку Приёмной комиссии о приеме документов. Результаты тестирования абитуриентов, не прошедших процедуру идентификации, аннулируются. По окончании тестирования абитуриенты переводятся в зал ожидания конференции. По результатам компьютерного тестирования абитуриент может получить до 100 баллов.

3.5 Вся процедура вступительного испытания проводится с видеофиксацией в системе ВКС. Контроль за осуществлением процедуры тестирования осуществляют члены комиссии, назначенной приказом по университету.

3.6 Вступительные испытания проводятся по расписанию приёмной комиссии университета: при очном формате ВИМ сообщается время и номер экзаменационной аудитории; при дистанционном формате ВИМ сообщается время и ссылка для подключения к видеоконференциям проведения ВИМ. Сведения о времени, месте и ссылке размещается на сайте приемной комиссии и в личном кабинете поступающего.

3.7 Для участия на вступительных испытаниях в дистанционном формате рабочее место абитуриента должно быть оснащено средствами видео- и аудио трансляции (веб-камера и микрофон), позволяющие однозначно идентифицировать абитуриента и позволяющими хорошо просматривать его рабочее место. Камера и микрофон должны быть включены на протяжении всего периода проведения вступительного испытания.

3.8 Перед началом вступительного испытания, поступающим сообщается время и способ получения информации о полученных результатах. Результаты испытаний публикуются в конце дня испытаний.

3.9 В процессе проведения вступительного испытания осуществляется прокторинг (контроль за соблюдением процедуры экзамена). При проведении вступительных испытаний не допускается присутствие в помещении с абитуриентом посторонних лиц и/или общение с использованием технических средств связи, за исключением устройств, используемых для реализации дистанционного режима вступительного испытания. При нарушении процедуры вступительные испытания для абитуриента прекращаются, результаты испытания аннулируются. Фамилия, имя, отчество поступающего и причина прекращения испытаний заносятся в протокол проведения ВИМ.

3.10 В случае потери связи с абитуриентом во время проведения дистанционных испытаний на период более 15 минут испытания для данного абитуриента прекращаются. Фамилия, имя, отчество поступающего и причина прекращения испытаний заносятся в протокол проведения ВИМ.

3.11 На вступительных испытаниях запрещено пользоваться средствами связи и ПК, помощью сторонних лиц. Поступающий, нарушающий правила поведения на вступительном испытании, может быть удален, а его результат аннулирован. Фамилия, имя, отчество удаленного из аудитории поступающего и причина его удаления заносятся в протокол проведения вступительного испытания.

3.12 На каждого абитуриента комиссия по приему вступительного испытания составляет Протокол отборочного испытания.

3.13 При проведении вступительного испытания уточняющие вопросы поступающих принимаются председателем экзаменационной комиссии и рассматриваются только в случае обнаружения опечатки или другой неточности

какого-либо задания вступительного испытания. Председатель экзаменационной комиссии обязан отметить этот факт в протоколе проведения вступительного испытания. Экзаменационной комиссией будут проанализированы все замечания, при признании вопроса некорректным он засчитывается поступающему, как выполненный правильно.

БАНК ВОПРОСОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ 15.04.04 «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ»

по магистерским программам обучения «Mechatronics systems in industrial automation (Мехатронные системы в промышленной автоматизации)»

Назовите три альтернативных методологических подхода к построению имитационных моделей (ИМ)

- 1) Пошаговый, 2) событийный, 3) непрерывный
- 1) Детерминированный, 2) статистический, 3) нелинейный
- 1) Численный; 2) символьный; 3) логический
- 1) Событийный, 2) сканирования активностей, 3) процессно-ориентированный

Какие преимущества сулит использование универсальных языков программирования для создания ИМ СДС?

Они обладают двумя наиболее важными достоинствами: удобством программирования и концептуальной выразительностью

Программист имеет здесь практически неограниченные возможности по созданию эффективной ИМ, наилучшим образом использующей ресурсы ЭВМ, особенности операционной системы, обладающей высоким быстродействием и т.д. Они позволяют быстро и эффективно создавать ИМ и проводить исследования вообще без программирования и поэтому с ними непосредственно работает исследователь

Приведите примеры универсальных языков программирования для создания ИМ СДС

- SLAM II, GASP IV, SIMASCRIPТ II, СИМПАК, СИМКОМ
- ПОДСИМ, ДСИМ, АСИМПТОТА, DOSIMIS-3, Process Charter 1.0.2 , Powersim 2.01, Ithink 3.0.61, Extend+BPR 3.1, Arena; ProModel; ReThink
- CSL, DRAFT, HOCUS, HEADLANDS
- Паскаль, С++, Фортран, PL/1, Ада
- GPSS, SLAM II, СИМУЛА, SOL, Q-GERT, SIMAN, PAWS, QNAR

Приведите примеры специализированных языков моделирования для создания ИМ СДС, использующих событийный подход

- ПОДСИМ, ДСИМ, АСИМПТОТА, DOSIMIS-3, Process Charter 1.0.2 , Powersim 2.01, Ithink 3.0.61, Extend+BPR 3.1, Arena; ProModel; ReThink
- GPSS, SLAM II, СИМУЛА, SOL, Q-GERT, SIMAN, PAWS, QNAR
- Паскаль, С++, Фортран, PL/1, Ада
- SLAM II, GASP IV, SIMASCRIPТ II, СИМПАК, СИМКОМ
- CSL, DRAFT, HOCUS, HEADLANDS

Приведите примеры специализированных языков моделирования для создания ИМ СДС, использующих процессный подход

- SLAM II, GASP IV, SIMASCRIPТ II, СИМПАК, СИМКОМ
- ПОДСИМ, ДСИМ, АСИМПТОТА, DOSIMIS-3, Process Charter 1.0.2 , Powersim 2.01, Ithink 3.0.61, Extend+BPR 3.1, Arena; ProModel; ReThink
- CSL, DRAFT, HOCUS, HEADLANDS
- Паскаль, С++, Фортран, PL/1, Ада
- GPSS, SLAM II, СИМУЛА, SOL, Q-GERT, SIMAN, PAWS, QNAR

Приведите примеры специализированных языков моделирования для создания ИМ СДС, использующих подход сканирования активностей

- SLAM II, GASP IV, SIMASCRIPT II, СИМПАК, СИМКОМ
- ПОДСИМ, ДСИМ, АСИМПТОТА, DOSIMIS-3, Process Charter 1.0.2 , Powersim 2.01, Ithink 3.0.61, Extend+BPR 3.1, Arena; ProModel; ReThink
- GPSS, SLAM II, СИМУЛА, SOL, Q-GERT, SIMAN, PAWS, QNAR
- CSL, DRAFT, HOCUS, HEADLANDS
- Паскаль, С++, Фортран, PL/1, Ада

Приведите примеры проблемно-ориентированных систем моделирования для создания ИМ СДС

- SLAM II, GASP IV, SIMASCRIPT II, СИМПАК, СИМКОМ
- CSL, DRAFT, HOCUS, HEADLANDS
- GPSS, SLAM II, СИМУЛА, SOL, Q-GERT, SIMAN, PAWS, QNAR
- ПОДСИМ, ДСИМ, АСИМПТОТА, DOSIMIS-3, Process Charter 1.0.2 , Powersim 2.01, Ithink 3.0.61, Extend+BPR 3.1, Arena; ProModel; ReThink
- Паскаль, С++, Фортран, PL/1, Ада

Приведите примеры постоянных ресурсов СДС

- Автомобиль, в который заливают бензин
- Партия деталей, выпускаемых цехом
- Бензоколонка, склад, транспортные устройства, рабочий
- Танкер, обслуженный в порту
- Комплект инструмента необходимый для определенной работы

Приведите примеры временных ресурсов СДС

- Порт нефтеналивной
- Станок в цехе
- Склад деталей
- Бензоколонка
- Танкер, обслуженный в порту
- Рабочий

Чем объясняется широкое применение имитационного моделирования (ИМ)?

- Традицией
- Тем, что оно дает более точные результаты
- Тем, что не существует приемлемой альтернативы
- Тем, что слабая формализуемость сложных систем и высокая размерность решаемых задач препятствуют использованию строгих методов оптимизации
- Тем, что использование строгих методов оптимизации приводит к результатам, далеким от возможностей практического применения

19В чем состоит имитационный эксперимент?

- В прогнозировании и планировании работы системы на будущее
- В отображении процесса, протекающего в сложной системе в течение нескольких секунд или минут, за длительное время работы компьютерной программы имитации
- В синтезировании и исследовании стратегии управления
- В отображении процесса, протекающего в сложной системе в течение длительного интервала времени, за несколько секунд или минут работы компьютерной программы имитации

- В обучении и тренировке управленческого персонала
- 2 При событийном подходе:
- Разработчик описывает все действия, в которых принимают участие элементы системы, и задает условия, определяющие начало и завершение действий. После каждого продвижения имитационного времени условия всех возможных действий проверяются и если условие выполняется, то происходит имитация соответствующего действия
 - Исследователь описывает последовательность компонентов модели, которые возникают по определенной схеме. Логика возникновения определенных компонентов задается одним оператором языка. Имитатор моделирует процесс продвижения активных элементов через систему, который сопровождается соответствующей последовательностью событий
 - Программист имеет здесь практически неограниченные возможности по созданию эффективной ИМ, наилучшим образом использующей ресурсы ЭВМ, особенности операционной системы, обладающей высоким быстродействием и т.д.
 - Исследователь описывает события, которые могут изменять состояние системы, и определяет логические взаимосвязи между ними. Имитация происходит путем выбора из списка будущих событий ближайшего по времени события и его выполнения

20 Что позволяет осуществить имитационный эксперимент?

- Обеспечить стохастическую сходимость процесса моделирования
- Уменьшить трудоемкость получения результатов
- Сделать выводы о поведении СС и ее особенностях, синтезировать и исследовать стратегии управления, прогнозировать и планировать работу системы на будущее, обучать и тренировать управленческий персонал
- Проверить правильность решений, полученных другими методами

21 В чем состоят недостатки имитационного моделирования?

- Трудности адекватности описания системы
- Не всегда удается обеспечить стохастическую сходимость процесса моделирования
- Нетривиальна интерпретация результатов
- Трудности адекватности описания системы, не всегда удается обеспечить стохастическую сходимость процесса моделирования, нетривиальна интерпретация результатов, большая трудоемкость, высокая размерность
- Большая трудоемкость ИМ

22 Назовите первую фазу развития средств имитационного моделирования

- Интеллектуальное ИМ, характеризующееся возможностью использования методов искусственного интеллекта и прежде всего знаний\; при принятии решений в процессе имитации, при реализации интерфейса пользователя, при создании информационных банков ИМ, при использовании нечетких данных и т.д.
- Создание ИМ на универсальных языках программирования (Фортран, Паскаль, Модула, С++, Ада и др.) или на специализированных языках ИМ (GPSS, Q-GERT, GASP IV, SLAM II, SIMULA и др.) или на объектно-ориентированном языке ИМ (MODSIM III, SIMULA 67, Sim++, C++Sim, Simex 3.0, QNAP 2).

- Использование при разработке ИМ проблемно-ориентированных систем и средств ИМ, таких как ПОДСИМ, АСИМПТОТА, DOSIMIS-3, Process Charter 1.0.2, Powersim 2.01, Ithink 3.0.61, Extend+BPR 3.1, Arena, ProModel , ReThink

23 Назовите вторую фазу развития средств имитационного моделирования

- Создание ИМ на универсальных языках программирования (Фортран, Паскаль, Модула, С++, Ада и др.) или на специализированных языках ИМ (GPSS, Q-GERT, GASP IV, SLAM II, SIMULA и др.) или на объектно-ориентированном языке ИМ (MODSIM III, SIMULA 67, Sim++, C++Sim, Simex 3.0, QNAP 2)
- Использование при разработке ИМ проблемно-ориентированных систем и средств ИМ, таких как ПОДСИМ, АСИМПТОТА, DOSIMIS-3, Process Charter 1.0.2, Powersim 2.01, Ithink 3.0.61, Extend+BPR 3.1, Arena, ProModel , ReThink
- Интеллектуальное ИМ, характеризующееся возможностью использования методов искусственного интеллекта и прежде всего знаний\; при принятии решений в процессе имитации, при реализации интерфейса пользователя, при создании информационных банков ИМ, при использовании нечетких данных и т.д

24 Назовите третью фазу развития средств имитационного моделирования

- Создание ИМ на универсальных языках программирования (Фортран, Паскаль, Модула, С++, Ада и др.) или на специализированных языках ИМ (GPSS, Q-GERT, GASP IV, SLAM II, SIMULA и др.) или на объектно-ориентированном языке ИМ (MODSIM III, SIMULA 67, Sim++, C++Sim, Simex 3.0, QNAP 2).
- Интеллектуальное ИМ, характеризующееся возможностью использования методов искусственного интеллекта и прежде всего знаний\; при принятии решений в процессе имитации, при реализации интерфейса пользователя, при создании информационных банков ИМ, при использовании нечетких данных и т.д
- Использование при разработке ИМ проблемно-ориентированных систем и средств ИМ, таких как ПОДСИМ, АСИМПТОТА, DOSIMIS-3, Process Charter 1.0.2, Powersim 2.01, Ithink 3.0.61, Extend+BPR 3.1, Arena, ProModel , ReThink

25 Всегда ли при имитационном моделировании возможность сэкономить время является определяющей?

- Всегда, поскольку время - это главный фактор
- Не всегда
- ИМ может работать медленнее реальной системы
- Нет таких задач, которые не позволили бы экономить время

25a В каких случаях модельное время может превышать реальное?

- Это зависит от настройки модели
- Существуют такие сложные задачи (как правило, они связаны с системами управления, системами поддержки и принятия решений, экспертными системами и т.п.), которые требуют при моделировании проведения столь огромного количества вычислений, что ИМ может работать медленнее реальной системы

26 Имитационные модели представляют собой по существу...

- Аналитические стохастические модели
- Алгоритмические поведенческие модели
- Аналитические детерминированные модели
- Нелинейные нестационарные модели
- Распределенные аналитические модели

27 В результате имитационного моделирования получен график, изображенный на рисунке. Что можно сказать о характере процесса поступления заявок?

- Нерегулярный
- Постоянный
- Равномерный
- Регулярный
- Случайный

28 Что является определяющей чертой имитационного моделирования?

- Наличие аналитической модели имитируемого процесса
- Наличие стохастической модели имитируемого процесса
- Скорость выполнения компьютерных операций
- Непременная повторяемость экспериментов
- Наличие простого выражения, позволяющего прогнозировать результат повторного эксперимента

3 При использовании подхода сканирования активностей:

- Разработчик описывает все действия, в которых принимают участие элементы системы, и задает условия, определяющие начало и завершение действий. После каждого продвижения имитационного времени условия всех возможных действий проверяются и если условие выполняется, то происходит имитация соответствующего действия

- Исследователь описывает последовательность компонентов модели, которые возникают по определенной схеме. Логика возникновения определенных компонентов задается одним оператором языка. Имитатор моделирует процесс продвижения активных элементов через систему, который сопровождается соответствующей последовательностью событий

- Программист имеет здесь практически неограниченные возможности по созданию эффективной ИМ, наилучшим образом использующей ресурсы ЭВМ, особенности операционной системы, обладающей высоким быстродействием и т.д.

- Исследователь описывает события, которые могут изменять состояние системы, и определяет логические взаимосвязи между ними. Имитация происходит путем выбора из списка будущих событий ближайшего по времени события и его выполнения

4 При процессно-ориентированном подходе:

- Разработчик описывает все действия, в которых принимают участие элементы системы, и задает условия, определяющие начало и завершение действий. После каждого продвижения имитационного времени условия всех возможных действий проверяются и если условие выполняется, то происходит имитация соответствующего действия

- Программист имеет здесь практически неограниченные возможности по созданию эффективной ИМ, наилучшим образом использующей ресурсы ЭВМ, особенности операционной системы, обладающей высоким быстродействием и т.д.

- Исследователь описывает последовательность компонентов модели, которые возникают по определенной схеме. Логика возникновения определенных компонентов задается одним оператором языка. Имитатор моделирует процесс продвижения активных элементов через систему, который сопровождается соответствующей последовательностью событий

- Исследователь описывает события, которые могут изменять состояние системы, и определяет логические взаимосвязи между ними. Имитация происходит путем выбора из списка будущих событий ближайшего по времени события и его выполнения

5Какие недостатки влечет использование универсальных алгоритмических языков программирования для создания ИМ СДС?

Большая стоимость и, как правило, ориентированность на выполнение крупных проектов в больших фирмах и организациях

Большие трудозатраты, высокая квалификация программистов, узкая направленность полученной ИМ на решение конкретной задачи и, как правило, невозможность использования для других приложений

Ограниченная гибкость с точки зрения многообразия исследуемых систем и возможного разнообразия задач их анализа и синтеза

6Какие недостатки влечет использование специализированных языков моделирования для создания ИМ СДС?

- Большие трудозатраты, высокая квалификация программистов, узкая направленность полученной ИМ на решение конкретной задачи и, как правило, невозможность использования для других приложений
- Большая стоимость и, как правило, ориентированность на выполнение крупных проектов в больших фирмах и организациях
- Ограниченная гибкость с точки зрения многообразия исследуемых систем и возможного разнообразия задач их анализа и синтеза

7Какие недостатки влечет использование проблемно-ориентированных систем моделирования для создания ИМ СДС?

- Большие трудозатраты, высокая квалификация программистов, узкая направленность полученной ИМ на решение конкретной задачи и, как правило, невозможность использования для других приложений
- Большая стоимость и, как правило, ориентированность на выполнение крупных проектов в больших фирмах и организациях
- Ограниченная гибкость с точки зрения многообразия исследуемых систем и возможного разнообразия задач их анализа и синтеза

8Какие преимущества сулит использование проблемно-ориентированных систем моделирования для создания ИМ СДС?

- Они обладают двумя наиболее важными достоинствами: удобством программирования и концептуальной выразительностью
- Они позволяют быстро и эффективно создавать ИМ и проводить исследования вообще без программирования и поэтому с ними непосредственно работает исследователь
- Программист имеет здесь практически неограниченные возможности по созданию эффективной ИМ, наилучшим образом использующей ресурсы ЭВМ, особенности операционной системы, обладающей высоким быстродействием и т.д

9Какие преимущества сулит использование специализированных языков моделирования для создания ИМ СДС?

- Они обладают двумя наиболее важными достоинствами: удобством программирования и концептуальной выразительностью. За счет снижения гибкости и универсальности они позволяют создавать ИМ на несколько порядков быстрее и не требуют работы системных программистов
- Программист имеет здесь практически неограниченные возможности по созданию эффективной ИМ, наилучшим образом использующей ресурсы ЭВМ,

особенности операционной системы, обладающей высоким быстродействием и т.д

- Они позволяют быстро и эффективно создавать ИМ и проводить исследования вообще без программирования и поэтому с ними непосредственно работает исследователь

Что является альтернативой анализа достижимости сетей Петри?

- Анализ абсолютной и относительной пропускной способности сети
- Синтез сетей Петри, обладающих свойством достижимости
- Системный анализ ситуации статистической неустойчивости моделей
- Имитационное моделирование СМО, представленных моделями сетей Петри
- Альтернативы нет

Аппарат сети Петри Какие системы позволяет моделировать аппарат сетей Петри?

- Линейные непрерывные системы
- Нелинейные непрерывные системы
- Статические дискретные системы
- Динамические дискретные системы
- Системы с распределенными параметрами

В каком смысле уголовный процесс можно представить как процесс массового обслуживания? В каком смысле уголовный процесс можно представить как процесс массового обслуживания? {

- Обслуживание- слушание дела в суде
- Обслуживание- преступление
- Обслуживание- содержание заключенных
- Обслуживание присяжных заседателей во время вынесения вердикта

Что представляет собой графически сеть Петри?

- Лабиринт
- Древоидный граф состояний
- Мультиграф с ребрами, соответствующими переходам
- Сетевую структуру с тремя видами вершин
- Совокупность графиков событий в сети
- Двудольный ориентированный граф

Как отображаются динамические объекты в сетях Петри?

- Вершинами
- Дугами
- Событиями
- Переходами
- Маркерами

Живость сети Петри означает:

- Поведение сети, аналогичное поведению живой системы
- Одновременное выполнение условий безопасности, ограниченности, достижимости и сохраняемости
- Наличие в моделируемой системе избыточности информации
- Наличие в моделируемой системе избыточности аппаратуры, циклов, тупиков и блокировок

- Отсутствие в моделируемой системе избыточности аппаратуры, циклов, тупиков и блокировок

Как называется изменение маркировки в сети Петри?

- Демаркировкой
- Асинхронизмом
- Переходом
- Задержкой
- Распределением
- Событием

Что означает "ингибиторная"?

- В ней есть разрешающие дуги
- В ней есть цветные дуги
- В ней есть негибкие дуги
- В ней есть запрещающие дуги
- В ней есть функциональные дуги

На каком этапе нужно производить анализ устойчивости, а также управляемости и наблюдаемости системы управления?

- На этапе изготовления
- На этапе испытаний готового изделия
- На этапе эксплуатации
- На этапе утилизации
- На этапе проектирования
- На этапе возникновения идеи создания

К каким последствиям может привести неполная управляемость системы?

- К ограничению возможностей управления
- К неэффективной работе системы
- К сбою в процессе работы системы
- К недостижимости цели управления
- К аварии в процессе эксплуатации
- К трудностям при достижении цели управления

К каким последствиям может привести неполная наблюдаемость системы?

- К ограничению возможностей наблюдения
- К неэффективной работе системы
- К сбою в процессе работы системы
- К аварии в процессе эксплуатации
- К недостижимости цели наблюдения
- К трудностям при измерении переменных состояния

Что определяет понятие: состояние системы?

- Отделяет настоящее от прошлого, содержит всю информацию о будущем системы, необходимую для определения реакции на произвольный входной сигнал
- Отделяет настоящее от будущего, содержит всю информацию о входных сигналах, необходимую для определения реакции системы в текущем времени

- Связывает входные переменные с выходными, содержит информацию о структуре и параметрах системы, необходимую для определения реакции на произвольный входной сигнал
- Связывает выходные переменные с входными, содержит информацию о параметрах системы, необходимую для определения наблюдаемых и управляемых переменных
- Совокупность текущих значений переменных, описывающих входы и выходы системы
- Связывает будущее с прошлым, содержит всю информацию о прошлом системы, необходимую для определения реакции на произвольный входной сигнал

Как называется напряжение, если к обоим входам дифференциального усилителя постоянного тока приложено одинаковое по значению и знаку напряжение?

- синфазное
- асимметричное;
- дифференциальное
- интегральное
- симметричное

Число 22 в двоичной системе счисления\:

- 10010
- 10101
- 10110

Какой триггер не имеет неопределенного состояния и может использоваться в различных режимах?

- Т - -триггер;
- JK - -триггер
- ;D- - триггер;
- RS - -триггер

Триггеры не могут использоваться как\:

- элемент задержки
- генераторы синусоидальных сигналов
- генераторы прямоугольных импульсов
- ячейка памяти
- нет верного ответа

В каком режиме работают транзисторы в цифровых элементах?

- В пассивном режиме
- В усилительном режиме
- В режиме модуляции
- В режиме демодуляции
- В ключевом режиме

Реализует логическую операцию умножения...

- Логический элемент ИЛИ
- Логический элемент И
- Логический элемент НЕ

Цифровые устройства, построенные на основе триггеров и предназначенные для уменьшения частоты импульсов в целое количество раз, называются\:

- Делители частоты
- Сумматоры
- Регистры

Как называется устройство, предназначенное для открытия или закрытия канала, передающего энергию?

- Коммутатор
- Ключевой элемент
- Дешифратор

Регистр это —

- Число или символ, участвующие в машинной операции
- Электронная схема для временного хранения двоичной информации (машинного слова)
- Устройство выполняющее по командам несколько простейших операций

Активными элементами называются...

- Элементы, содержащие внутренние источники энергии
- Элементы, в которых внутренние источники энергии отсутствуют
- Элементы, вырабатывающие электрическую энергию

Как называется краткосрочное отклонение физического процесса от установленного значения?

- Сигнал
- Информативность;
- Эргодичность
- Импульс
- Функция Дирака

Что такое триггер?

- Импульсное устройство, имеющее два устойчивых и неизменных во времени состояния, в которых оно может пребывать сколь угодно долго
- Устройство, имеющее два устойчивых состояния, способное под действием управляющих сигналов скачком переходить из одного состояния в другое
- Импульсное устройство, имеющее три устойчивых состояния: -1 , 0 , $+1$.

Ключ, имеющий нулевое сопротивление в замкнутом состоянии и бесконечно большое сопротивление в разомкнутом состоянии называется...

- Усилительный
- Реальный
- Идеальный

Как называется режим работы, когда к обоим входам дифференциального усилителя постоянного тока приложено не одинаковое по значению и знаку напряжение?

- дифференциальный
- интегральный;
- асимметричный;
- симметричный
- синфазный

Симметричный триггер состоит из\:

- двух транзисторных ключей, охваченных как отрицательной, так положительной обратными связями;
- двух транзисторных ключей, охваченных отрицательной обратной связью;
- двух транзисторных ключей, охваченных положительной обратной связью
- двух последовательно включенных транзисторных ключей
- нет верного ответа;

Счетчики импульсов по структуре построения делятся на\:

- асинхронные с последовательным или сквозным переносом и синхронные с параллельным или сквозным переносом
- суммирующие, вычитающие и реверсивные;
- ;одноступенчатые и двухступенчатые;
- импульсные и тактируемые;
- суммирующие и вычитающие

Счетчики импульсов по назначению делятся на\:

- суммирующие, вычитающие и реверсивные
- асинхронные с последовательным или сквозным переносом и синхронные с параллельным или сквозным переносом
- суммирующие и вычитающие;
- импульсные и тактируемые;
- одноступенчатые и двухступенчатые

Обозначение триггера с задержкой, имеющего один информационный вход, один вход синхронизации и два выхода\: прямой и инверсный.

- D-триггер

- RS - триггер

- T - триггер

Устойчивым состоянием симметричного триггера является такое состояние, при котором ...

- оба транзистора находятся в закрытом состоянии
- оба транзистора находятся в активном состоянии
- один транзистор открыт и находится в режиме насыщения, а другой - в закрытом состоянии
- оба транзистора открыты и находятся в режиме насыщения
- нет верного ответа

Устройство, предназначенное для сложения двоичных чисел называется...

- Мультиплексор
- Коммутатор
- Сумматор

Цифровые устройства, построенные на основе триггеров и предназначенные для уменьшения частоты импульсов в целое количество раз, называются\:

- Ключевой элемент;
- Регистры;
- Сумматоры
- Делители частоты
- Дешифратор

Ключ, имеющий нулевое сопротивление в замкнутом состоянии и бесконечно большое сопротивление в разомкнутом состоянии называется ...

- Абсолютный
- Идеальный
- Усилительный;
- Реальный
- Пассивный

Какой из нижеследующих электронных устройств выступает в качестве элемента памяти?

- биполярный транзистор;
- полевой транзистор;
- тиристор
- триггер
- варикап

10 При интервальном измерении:

- нулевая точка отсчета не фиксируется
- устанавливают соотношение между значением величины и мерой
- можно определить относительную величину двух характеристик
- все величины, которые должны быть измерены, делятся на несколько классов

11 При пропорциональном измерении

- устанавливают соотношение между значением величины и мерой
- можно определить относительную величину двух характеристик
- добавляется фиксированное начало отсчета
- все величины, которые должны быть измерены, делятся на несколько классов

12 Приведенная погрешность - это

- выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению
- размерное отношение дополнительной погрешности к нормирующему значению
- выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к дополнительной погрешности
- размерное отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению

12 При кардинальном измерении:

- устанавливают соотношение между значением величины и мерой
- можно определить относительную величину двух характеристик
- добавляется фиксированное начало отсчета
- все величины, которые должны быть измерены, делятся на несколько классов

13 Метрическая информация - это

- информация об интенсивности определенной характеристики
- информация о состоянии определенной характеристики
- информация структуре определенной характеристик
- информация природе определенной характеристики

13 Дополнительная погрешность средства измерений -

- погрешность, возникающая при отклонении значений влияющих величин от нормальных значений

- погрешность в условиях, принятых за нормальные
- зависит от погрешностей применяемых средств измерений
- зависит от изменения характеристик прибора в процессе эксплуатации

14 Параллакс – это

- Субъективная погрешность
- Объективная погрешность
- Объективная погрешность Погрешность прибора
- Периодическая погрешность

15 Класс точности приборов обозначается в виде двух чисел, если

- абсолютные погрешности не зависят от измеряемой величины
- аддитивная и мультипликативная погрешности
- аддитивная погрешность больше мультипликативной погрешности
- аддитивная погрешность меньше мультипликативной погрешности

15 Нефизическими величинами характеризуются

- Люди
- Материалы
- Газы
- Плазма

16 Метод компенсации путем вычисления отношения эффективен

- при борьбе со всеми аддитивными помехами
- при борьбе с внешними мультипликативными
- при борьбе со всеми внутренними помехами
- при борьбе со всеми внешними помехами

17 Для точного измерения V -величины при анергетическом согласовании необходимо, чтобы

- входное сопротивление измерительной системы было много меньше, чем внутреннее сопротивление объекта измерений
- входная емкость измерительной системы было много меньше, чем внутренняя емкость объекта измерений
- входная индуктивность измерительной системы было много меньше, чем внутренняя индуктивность объекта измерений
- входное сопротивление измерительной системы было много больше, чем внутреннее сопротивление объекта измерений

17 Активная информация имеет форму

- энергетической характеристики
- цифровой характеристики
- активной характеристики
- динамической характеристики

18 Целью энергетического согласования является

- извлечение минимально доступной мощности из измерительной системы
- извлечение максимально доступной мощности из измерительной системы
- извлечение максимально доступной мощности из измеряемого объекта
- извлечение минимально доступной мощности из измеряемого объекта

18 Сколько всего основных единиц Международной системы единиц СИ?

- 7
- 6
- 8
- 5

19 Юстировкой средств измерений называется

- установка взаимного положения деталей и узлов средства измерений
- совокупность операций по доведению погрешностей средств измерений до значений, соответствующих техническим требованиям
- нанесение отметок на шкалы приборов
- определение градуировочной характеристики средства измерений по эталонным входным величинам

19 Стерadian — это

- телесный угол с вершиной в центре сферы, вырезающий на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы
- это угол между двумя радиусами окружности, дуга между которыми равна радиусу
- телесный угол с вершиной в центре сферы, вырезающий на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной диаметру сферы
- телесный угол с вершиной в центре сферы, вырезающий на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной периметру сферы

20 Объектом измерения может быть

- физическая величина
- система
- процесс
- все вышеперечисленное

21 Чувствительностью измерительного прибора называется

- производная от перемещения указателя по измеряемой величине
- восприимчивость к измеряемой величине
- интеграл от перемещения указателя по измеряемой величине
- скорость перемещения указателя

20 Вебер - это

- единица напряженности электрического поля
- единица потока магнитной индукции
- единица индуктивности
- единица магнитной индукции

20 Регулировка – это

- установка взаимного положения деталей и узлов средства измерений, при котором обеспечивается наиболее эффективная его работа
- совокупность операций по доведению погрешностей средств измерений до значений, соответствующих техническим требованиям
- определение градуировочной характеристики средства измерений по эталонным входным величинам
- установка взаимного положения деталей и узлов средства измерений в процессе измерений

21 Генри - это

- единица напряженности электрического поля
- единица потока магнитной индукции
- единица индуктивности
- единица магнитной индукции

21 В чем отличие эталона от меры?

- Ни в чем
- Эталон непосредственно не используется для измерений
- Мера непосредственно не используется для измерений
- Мера единична

21 Кадастром называется

- систематизированный свод сведений
- блок приборов
- регулировочный элемент
- метод измерения

21 Систематическая погрешность – это

- составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины
- составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях разных величин
- общая погрешность измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины
- общая погрешность измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях разных величин

22 Эксплуатационная совместимость средств автоматизации достигается

- согласованностью характеристик, определяющих действие внешних факторов на агрегатные средства в рабочих
- согласованием входных и выходных сигналов по виду, диапазону изменения и порядку обмена сигналами
- согласованием конструктивных параметров, а также механическое сопряжение средств
- сопоставимостью метрологических характеристик агрегатных средств и их сохранностью во времени

23 Совокупные измерения – это измерения, при которых

- искомые значения величин находят решением системы уравнений из нескольких одноименных величин, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин
- искомые значения величин находят решением системы уравнений из нескольких не одноименных величин, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин
- искомые значения величин находят решением системы уравнений из нескольких не одноименных величин, получаемых при косвенных измерениях различных сочетаний этих величин
- искомые значения величин находят из нескольких одноименных величин, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин

23 Информационная совместимость средств автоматизации обеспечивает

- объединение в комплекс изделий нескольких типов, которые предназначены для измерения разных величин или выполнения различных функций
- согласование входных и выходных сигналов по виду, диапазону изменения и порядку обмена сигналами
- согласование конструктивных параметров, а также механическое сопряжение средств
- сопоставимость метрологических характеристик агрегатных средств и их сохранностью во времени

24 Совместными измерениями называются:

- производимые одновременно измерения двух или нескольких не одноименных величин для нахождения зависимости между ними
- производимые последовательно измерения двух или нескольких не одноименных величин для нахождения зависимости между ними
- производимые последовательно измерения двух или нескольких одноименных величин для нахождения зависимости между ними
- производимые одновременно измерения двух не одноименных величин для нахождения зависимости между ними

24 Для измерительных приборов с токовым выходом стандарт ГСП нормирует диапазоны изменения выходного тока в пределах

- 0 - 5 мА
- 0 - 5 мА или 0 - 10 мА
- 0 - 5 А или 0 - 10 А
- 0 - 10 мА

25 Нулевой метод — это

- метод сравнения измеряемой величины с мерой, в котором действие измеряемой величины на индикатор сводится к нулю встречным действием известной величины
- метод, по которому прибором измеряется разность между измеряемой величиной и известной величиной, воспроизводимой мерой
- метод, по которому измеряемая величина заменяется в измерительной установке известной величиной, воспроизводимой мерой
- метод, по которому измеряемая величина определяется непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора

25 Измерение скорости движения автомобиля производится

- Спидометрами
- Тахометрами
- Одометрами
- Акселерометрами

26 Дифференциальным методом называется

- метод, в котором действие измеряемой величины на индикатор сводится к нулю встречным действием известной величины
- метод, по которому прибором измеряется разность между измеряемой величиной и известной величиной, воспроизводимой мерой
- метод, по которому измеряемая величина заменяется в измерительной установке известной величиной, воспроизводимой мерой

- метод, по которому измеряемая величина определяется непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора
- 26В датчиках электронных спидометров используется
- эффект Холла
 - эффект Зеебека
 - эффект Пельтье
 - элемент Вестона
- 27Методом сравнения называют
- метод, в котором действие измеряемой величины на индикатор сводится к нулю встречным действием известной величины
 - метод, по которому прибором измеряется разность между измеряемой величиной и известной величиной, воспроизводимой мерой
 - метод, по которому измеряемая величина заменяется в измерительной установке известной величиной, воспроизводимой мерой
 - метод, по которому измеряемая величина определяется непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора
- 27В приборах уровня топлива используются
- реостатные датчики
 - емкостные датчики
 - электромагнитные датчики
 - пьезоэлектрические датчики
- 28V-величина — это величина,
- которую измеряют, подключая измерительную систему параллельно соответствующему элементу
 - которую измеряют путем включения измерительной системы последовательно с элементом, по которому проходит измеряемая величина
 - характеризующая электрические параметры
 - характеризующая магнитные параметры
- 28Контроль за уровнем эксплуатационных жидкостей осуществляется с помощью
- датчиков на основе геркона
 - реостатных датчиков
 - емкостных датчиков
 - пьезоэлектрических датчиков
- 29Ширина спектра сигнала - это
- ширина гармоник в спектре сигнала
 - частота самой высокой гармоники в спектре сигнала
 - частота самой низкой гармоники в спектре сигнала
 - ширина амплитуды в спектре сигнала
- 29Для контроля зарядного режима в автомобиле применяют
- амперметры
 - гальванометры
 - кулонметры
 - вольтметры

3Вариация показаний прибора - это

- наибольшая разность показаний прибора при одном и том же значении измеряемой величины
- наименьшая разность показаний прибора при одном и том же значении измеряемой величины
- наибольшая разность показаний прибора при двух значениях измеряемой величины
- наименьшая разность показаний прибора при двух значениях измеряемой величины

30При частотном мультиплексировании используют

- Переключатель
- Модулятор
- Таймер
- Частотомер

30Датчиком момента искрообразования является

- генераторный датчик
- реостатный датчик
- емкостной датчик
- пьезоэлектрический датчик

4Под временем установления показаний понимают

- промежуток времени, который проходит с момента изменения измеряемой величины до момента, когда указатель займет положение, соответствующее новому значению измеряемой величины
- время полного измерения
- промежуток времени, который проходит с момента начала измерения до момента, когда указатель займет положение, соответствующее новому значению измеряемой величины
- время успокоения указателя

5Какова роль измерений в теоретических науках?

- Выработка стратегий
- Повышение точности результатов
- Описание окружающего мира
- Синтез управления

6Разрешение измерительной системы – это

- размер шага, с которым на индикатор выводится результат
- диапазон измерения
- разрядность индикатора
- допускаемая погрешность

6Что понимают под информацией?

- Совокупность знаний
- Результаты измерений
- Сведения об окружающем мире
- Сведения об окружающем мире, которые получены в результате взаимодействия с ним

7Что такое энтропия системы?

- сумма произведений априорных вероятностей различных состояний системы на логарифмы этих вероятностей, взятых с обратным знаком
- произведения априорных вероятностей различных состояний системы на логарифмы этих вероятностей, взятых с обратным знаком
- сумма произведений априорных вероятностей различных состояний системы на логарифмы этих вероятностей разность произведений априорных вероятностей различных состояний системы на логарифмы этих вероятностей, взятых с обратным знаком

При номинальном измерении:

- устанавливают соотношение между значением величины и мерой
- можно определить относительную величину двух характеристик
- нулевая точка отсчета не фиксируется нулевая точка отсчета не фиксируется
- все величины, которые должны быть измерены, делятся на несколько классов

Белы служат

- для определения относительной меры мощности
- для определения абсолютной меры мощности
- логарифмической мерой отношения мощностей
- абсолютной мерой отношения мощностей